

## Система охранной сигнализации: примерные места монтажа отдельных элементов

В состав каждой, даже самой простой системы охранной сигнализации должны входить: блок управления, клавиатура управления, датчики и исполняющие устройства. Чтобы быть уверенным в том, что в случае потенциальной опасности соответствующие службы обеспечат защиту имущества, необходимо дополнительно оборудовать сигнализацию устройствами для мониторинга и уведомления.

фото: Мариуш Быковский



Клавиатура управления предназначена для программирования системы охранной сигнализации, а также для индикации сигналов о различных происшествиях, зарегистрированных системой сигнализации; их монтируют в легко доступных местах

фото: Магдалена Неабитговска-Кроупец



Проверка и уведомление может осуществляться с помощью телефонной линии

фото: «КОМПАНИЯ КАШТАНЬ»



Датчики внутренней защиты передают на блок управления информацию о проникновении злоумышленника в охраняемую зону; датчики охраны периметра защиты подают сигнал о попытке проникновения на охраняемую территорию

фото: Андрей Шандирица



Внутри устанавливают мощную сирену, чтобы напугать злоумышленника. Функция исполняющих устройств, установленных за пределами дома, — с помощью звука и световых вспышек привлечь внимание находящихся рядом людей о возникновении опасной ситуации

фото: Мариуш Быковский



Блок управления должен быть скрыт, чтобы злоумышленник не смог быстро обнаружить и отключить его; о месте его расположения не следует говорить детям, которые могут рассказать об этом ровесникам или другим людям

фото: Петр Лисковский



Компьютер с соответствующим программным обеспечением выполняет такую же функцию, как и клавиатура управления, но реализует ее более понятным образом